

GS500

Schleifvisier

Unser Schleifschutz wurde entwickelt, um zuverlässigen Gesichtsschutz bei Schleif- und Schneidarbeiten zu bieten. Das klare, schlagfeste Visier schützt vor Funken und Schmutz und bietet gleichzeitig hervorragende Sichtverhältnisse. Er bietet zuverlässigen Schutz und Komfort beim Schleifen und Schneiden.

Klare Sicht mit hervorragendem Schutz

Weitwinkelvisier aus hochwertigem, schlagfestem Material, das klare Sicht bietet und schützt gleichzeitig vor umherfliegenden Fremdkörpern. UVIR-Visieroptionen.

Komfort und Ergonomie

Entwickelt für Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Das Leichte, ergonomische Design minimiert die Belastung des Nackens und reduziert Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch.

Langlebigkeit in rauen Umgebungen

Das Schutzschild wurde für die hohen Belastungen beim schleifen entwickelt, und besteht aus robusten Materialien, die Verschleiß, Hitze, Funken und abrasiven Rückständen widerstehen. Schutzhelm als Option erhältlich.



Schleifvisier	
Gewicht des Helms:	365 g.
Schleifschutz:	DIN 3-1,2
Sichtfeld:	212 x 220 x 1.8 mm

Zertifiziert gemäß den europäischen Normen: DIN EN 166:2002-04-B. Schlagfestigkeit, DIN EN 170:2003-01

Migatron Schweißmaschinen GmbH
Sandusweg 12
35435 Wettenberg
Deutschland

Telefon: (+49) 0641/98284-0
Fax: (+49)0641/98284-50
info@migatron.de



Entdecken Sie unsere
Schleifvisier

MIGATRONIC

GS500^{PAPR}

Schleifvisier

Das PAPR-System des Betreibers bietet in Kombination mit unserem luftgespeisten Schleifvisier GS500 einen robusten Schutz vor Schleifstaub. Es ist nach TH3P-Standards zertifiziert und gewährleistet eine hervorragende Atemschutzsicherheit, indem es 99,997 % der Luftschadstoffe herausfiltert.

Sofortiges Warnsystem

Das PAPR-System gibt sofortige durch visuelle, akustische und Vibrationssignale, wenn der Filter oder der Batteriestand sinkt.

Außergewöhnliche Atemschutzsicherheit

TH3P-zertifiziert und bietet außergewöhnliche Atemschutz und filtert 99,997 % der Luftschadstoffe heraus.

Schnell aufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Laden Sie den Akku 1 Stunde lang auf und schleifen Sie bis zu 9 Stunden lang mit einem Standardakku. Erweiterter Akku erhältlich.

Ultraleichter, flexibler Schlauch

Das Schleifvisier verfügt über einen ultraleichten, flexiblen Schlauch mit einer flammhemmenden Ummantelung für Sicherheit und Langlebigkeit. Es lässt sich mit dem Standardschlauch einfach am PAPR System des Bedieners befestigen.



Dieses System ist gemäß der europäischen Norm EN12941: 1998/A 1:2004/A2:2008 TH3P zertifiziert. Zertifiziert gemäß den europäischen Normen: DIN EN 166:2002-04-B Schlagfestigkeit, DIN EN 170:2003-01

Schleifvisier mit PAPR	
Helmgewicht:	675 g.
Schleifschutz:	DIN 3-1,2
Sichtfeld:	212 x 220 x 1.8 mm
Gewicht des PAPR:	1020 g (Gerät + Schnelllade-Standardakku)
Luftdurchsatz	Niedrige Geschwindigkeit: 170 l/min Hohe Geschwindigkeit: 210 l/min
Filterleistung:	99.997 %
Akku Standard	Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku. Lebensdauer des Akkus: ≥ 500 Ladezyklen. Ladezeit des Akkus: 1 Stunde. Batterielaufzeit: 9 h – niedrige Drehzahl (170+ l/min), 5–6 h – hohe Drehzahl (210+ l/min).

MIGATRONIC